



réf. 99048933

VENTILATEUR ESX230 400V ATEX TRIPHASÉ

VENTILATEURS ÉLECTRIQUES

Vitesse ajustable

Capacité : 30 000 m³/h à 50 Hz / 36 000 à 60 Hz

Poids: 57 kg

ATEX

Système de pulvérisation intégré

DESCRIPTION

Le ventilateur électrique Leader ESX230 est un ventilateur compact mais puissant dans un cadre robuste.

La combinaison optimale de la grille, de l'hélice et de la hotte assure un jet d'air très concentré et super puissant.

L'angle de fonctionnement est réglable dans n'importe quelle position entre +10° et +20°. Le réglage de l'angle au-dessus de 10° est particulièrement adapté aux cages d'escalier, etc. Pour les angles négatifs, un accessoire spécial (en option) est disponible.

Le ventilateur comprend un système de brumisation intégré et est homologué ATEX.

Application Porte simple (par exemple, maisons, petits immeubles à appartements)

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Le ventilateur peut être placé entre 0,90 et 6 mètres de l'orifice d'insufflation.
- Lorsque la poignée de transport est dépliée, l'angle de levage du ventilateur est automatiquement réglé à +10°.
- Grandes roulettes larges pour faciliter les manœuvres, même sur des terrains difficiles (roulettes à l'arrière).
- Le châssis est recouvert d'un revêtement époxy et est conçu de telle sorte que la turbine soit protégée de manière optimale.
- Angle de levage réglable dans n'importe quelle position entre +10° et +20°.
- Capacité : 30 000 m³/h à 50 Hz
- Capacité PPV selon AMCA : 19 000 m³/h
- Diamètre de l'hélice : 420 mm
- Moteur électrique : 1,85 kW à vitesse réglable - IP65
- Alimentation électrique : 400 V (triphasé) - 50 Hz
- Consommation électrique - stable : 3.5 A
- Consommation électrique - démarrage : 30 A
- Exposition au bruit : 83,6 dB(A) à 3 mètres

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Conformément à la norme EN 14986
- Système de pulvérisation intégré : Entrée 1" BSP F - 16 l/min à 7 bar
- Dimensions : L550 x l550 x H515 mm
- Poids : 57 kg
- Approuvé ATEX : II 2 GD II B T4 ou T135°C selon LCIE 12 ATEX 3043 X

OPTIONS

- tuyau de ventilation 5m



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be