



réf. 99055246

COUSSIN D'OBTURATION PLUGY 800-1800 1,0BAR

COUSSINS D'OBTURATION

Pression de service : 1 bar

Matériau : Caoutchouc NR/BR

Taille nominale : 800-1800 mm

Renforcement en aramide

Construction flexible

Convient au test d'étanchéité EN 1610

Version résistante à l'huile disponible

DESCRIPTION

Obtuteur gonflable en caoutchouc Nr-Br, renforcé par un fil d'aramide.

A utiliser dans un rayon de 800 à 1800 mm de diamètre.

Idéal pour l'étanchéité des canalisations d'eau et d'égout.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Diamètre nominal : 800-1800 mm (32-72")
- Pression de travail : 1 bar
- Entrée d'air : raccord rapide 2x R 1/4
- Résistance à la température : -20°C à +80°C
- Matériau : caoutchouc No-Br, renforcé par un fil d'aramide
- Boulon à œil : acier inoxydable M10
- Dimensions lorsque est rangé : D600 mm x L2960 mm
- Poids : 105 kg

ACCESSOIRES/OPTIONS

- 99044365 : réducteur de pression 200/300 bar
- 99057935 : unité de contrôle simple 1 bar
- 99065976 : tuyau de remplissage 10m, rouge
- 99049603 : tuyau de remplissage 10m, bleu
- 99041913 : tuyau de remplissage 10m, jaune
- Manchon de protection

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be