



réf. 99040429

POMPE K2 220V 250L/MIN

POMPES SUBMERSIBLES MAST

Hauteur de refoulement : 7 m maximum

Débit maximal : 250 l/min

Passage de grain : 10 mm

Raccord : DSP 45

Moteur : 230V - 50 Hz - monophasé

Puissance P1 : 430 W

Protection contre la marche à sec, pompe à entretien réduit

DESCRIPTION

Pompe submersible Mast de type K2 220V avec un débit maximal de 250 l/min, livrée avec un raccord DSP45 à verrou.

Applications : Convient à une utilisation exigeante avec de l'eau sale dans les puits et les trous. Peut également être utilisée pour le transfert de fioul à température ambiante (conforme aux réglementations légales).

Débit :

- 250 l/min - Hauteur de refoulement de 0 m
- 200 l/min - Hauteur de refoulement de 2 m
- 140 l/min - Hauteur de refoulement de 4 m
- 0 l/min - Hauteur de refoulement de 7 m

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Ne contient pas de silicone
- Dispositif de décharge intégré
- Moteur avec protection thermique par enroulement
- Protection en cas de fonctionnement à sec
- Sans entretien
- Tamis amovible pour une aspiration plus profonde (fermeture à clip)

Pompe : Pompe centrifuge à un étage

- Hauteur de refoulement maximale : 7 m
- Débit maximal : 250 l/min


Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Passage de grain : 10 mm
- Sortie : diamètre 1" 1/4
- Raccord : DSP45 avec verrou
- Température du liquide pompé : max 45°C (permanent), max 80°C (jusqu'à 3 min)
- Densité du liquide pompé : max 1,1 kg/dm³
- pH du liquide pompé : pH 5-8
- Moteur : 230V - 50 Hz - monophasé
- Puissance P1 : 430 W
- Puissance P2 : 210 W
- Courant nominal : 2,1 A
- Câble de raccordement : Longueur 10 m (H 07 RN-F 3 G 1,0)
- Fiche : Schuko IP 44
- Poignée de transport : Plastique dur (PP) (30 % renforcé de fibres de verre), résistant aux chocs
- Boîtier du moteur : Acier inoxydable 1.4301
- Boîtier de la pompe : Plastique dur (PP) (30 % renforcé de fibres de verre), résistant aux chocs
- Rotor : Acier inoxydable 1.4122
- Roue : polyoxyméthylène (POM), haute dureté, haute résistance à l'usure
- Vis : acier inoxydable A2
- Joints : élastomères résistants à l'huile de qualité NBR
- Joint d'arbre : NBR Perbunan triple
- Tamis : Plastique dur (PP) (30 % renforcé de fibres de verre), résistant aux chocs
- Dimensions : Dia175 x H282 mm
- Poids : 4,9 kg



Vanassche Firefighting Engineering

Vanassche Services