réf. 99031784

POMPE K5 220V 330L/MIN

POMPES SUBMERSIBLES MAST

Hauteur de refoulement : max. 11 m
Débit maximal : 330 l/min
Passage de grain : 10 mm
Raccord : DSP 45 avec verrou
Moteur : 230V - 50 Hz - monophasé
Puissance P1 : 810 W
Protection contre la marche à sec, sans entretien

DESCRIPTION
Pompe submersible Mast de type K5 en 220 V avec un débit maximal de 330 L/min, livrée avec un raccord DSP45 avec verrou.

Applications : Pour une utilisation exigeante avec de l'eau sale dans les puits et les fosses. Peut également être utilisée pour le pompage de fioul à température ambiante (conforme aux réglementations légales).

Débit :
- 330 L/min - Hauteur de refoulement de 0 m
- 300 L/min - Hauteur de refoulement de 2 m
- 200 L/min - Hauteur de refoulement de 6 m
- 0 L/min - Hauteur de refoulement de 11 m

SPÉCIFIACTIONS TECHNIQUES
- Ne contient pas de silicone
- Dispositif de décharge intégré
- Moteur avec protection thermique de l'enroulement
- Fonctionnement à sec sécurisé
- Sans entretien
- Tamis amovible pour une aspiration plus profonde (fermeture à clips)

- Pompe : Pompe centrifuge à un étage
- Hauteur de refoulement maximale : 11 m
- Débit maximal : 330 L/min

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Passage de grain : 10 mm
- Sortie : Diamètre 1" 1/4
- Raccord : DSP45 avec verrou
- Température du liquide pompé : Max 45°C (permanent), Max 80°C (jusqu'à 3 min)
- Densité du liquide pompé : Max 1,1 kg/dm3
- Acidité du liquide pompé : pH 5-8
- Moteur : 230 V - 50 Hz - Monophasé
- Puissance P1 : 810 W
- Puissance P2 : 500 W
- Courant nominal : 3,7 A
- Câble : Longueur 10 m (H 07 RN-F 3 G 1,0)
- Fiche : Schuko IP 44
- Poignée de transport : Plastique dur (PP) (renforcé de 30 % de fibres de verre), résistant aux chocs
- Boîtier du moteur : Acier inoxydable 1.4301
- Boîtier de la pompe : Plastique dur (PP) (renforcé de 30 % de fibres de verre), résistant aux chocs
- Rotor : Acier inoxydable 1.4122
- Roue : Polyoxyméthylène (POM), haute dureté, haute résistance à l'usure
- Vis : Acier inoxydable A2
- Joints : Élastomères résistants à l'huile de qualité NBR
- Joint d'arbre : NBR Perbunan à triple étanchéité
- Tamis : Plastique dur (PP) (renforcé de 30 % de fibres de verre), résistant aux chocs
- Dimensions : Dia175 x H280 mm
- Poids : 6,7 kg



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be