



réf. 99012588

POMPE NP12D DIESEL

POMPES VIDE-CAVE MAST

Hauteur : max 28 m

Débit maximal : 1200 l/min

Entrée des granulés : 20 mm

Sortie d'accouplement : DSP70 sans verrou

Moteur : 4 stroke Hatz 1B30 - air cooled

Puissance nominale P1 : 5 kW à 3600 U/min

Autonomie : environ 2,5 h

DESCRIPTION

Mast-Pump d'une grande fiabilité et robustesse pour les applications exigeantes en eau sale. En raison de sa taille et de son poids, elle est principalement conçue comme une pompe universelle portable, mais elle peut également être utilisée comme pompe stationnaire pour une utilisation à long terme si nécessaire. Monté dans un cadre de transport.

Ils peuvent gérer un débit de 1200 l/min et une pression allant jusqu'à 4,1 bars.

Applications : Eau contaminée, fioul, carburant diesel

Débit :

- 1200 l/min - 0 m de hauteur de déchargement
- 1100 l/min - 5 m de hauteur de déchargement
- 910 l/min - 10 m de hauteur de déchargement
- 530 l/min - 20 m de hauteur de déchargement
- 0 l/min - 30 m de hauteur de déchargement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Auto-amorçage jusqu'à 8,4 m avec clapet de retour intégré
- Sans entretien
- Fonctionnement à sec en toute sécurité
- Injection directe
- Décompression automatique
- Filtre à air sec avec pré-séparateur


Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Lubrification par circulation sous pression
- Cadre de transport avec 4 poignées pliantes
- Pompe : pompe centrifuge monocellulaire à roue ouverte
- Tête : max 28 m
- Débit maximal : 1200 l/min
- Passage des pellets : 20 mm
- Sortie : diamètre 2" 1/2
- Raccord de sortie : DSP70 sans verrou
- Entrée : diamètre 2" 1/2
- Accouplement d'aspiration : Guillemin diamètre 70 avec boulon
- Température du liquide pompé : max 100°C (eau)
- Densité du liquide pompé : max 1,1 kg/dm³
- Acidité du liquide pompé : pH 5-8
- Moteur : 4 stroke Hatz 1B30 - air cooled
- Démarreur : Démarreur électrique et démarreur à rappel avec cordon comme démarrage de secours.
- Cylindrée : 347 cm³ (1 cylindre)
- Puissance nominale P1 : 5 kW à 3600 U/min
- Capacité du réservoir : 5 litres
- Autonomie : environ 2,5 h
- Niveau sonore : 115 dB
- Matériau du corps de pompe : alliage d'aluminium DIN EN 1706, sans corrosion et résistant à l'eau de mer
- Matériau de la roue : fonte DIN EN 1561
- Matériaux des joints : élastomères résistants à l'huile de qualité NBR
- Matériau de la garniture d'arbre : garniture mécanique anneau de carbone et contre-anneau en céramique
- Matériau cadre : acier peint en noir
- Dimensions : L720 x W490 x H550 mm
- Poids : 72 kg



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be