



réf. 99012769

LANCE ULTIMATIC FO6 - 6 BAR 1"1/2 F

LANCES TFT BASSE PRESSION

Pression Pn : 16 bar

Réglages du débit par vanne coulissante de 0 400l/min à 6 bar + position de rinçage

Pression automatique / débit variable

Vanne cylindrique coulissante en acier inoxydable avec commande par poignée « étrier »

Poignées disponibles en 11 couleurs (noir de base)

DESCRIPTION

Lance TFT - série Ultimatic 125 F06

Lance facile à utiliser avec contrôle automatique de la pression à 6 bars et limitation du débit par commande de la vanne à boisseau cylindrique coulissante. Convient pour la lutte contre les incendies de l'intérieur comme de l'extérieur. Le débit maximum voulu est obtenu en basculant la poignée « étrier » de commande plus en avant ou en arrière.

La vanne coulissante à boisseau cylindrique en acier inoxydable se referme sur un cône. Cette technologie prévient les de charge et les turbulences du flux, évitant ainsi le déformation du jet et la perte de portée. La vanne peut être actionnée avec un minimum de force grâce à l'actionnement hydraulique intégré.

La tête rotative de la lance Ultimatic permet de régler la forme du jet, du jet plein l'écran d' eau 130° avec trois positions tactiles: Jet complet, jet d'attaque et jet écran 130°.

La tête de lance est pourvue d' un parechoc muni de dents fixes en caoutchouc robustes et sans entretien. Le diffuseur disloque le flux d'eau en fines gouttelettes formant un cône de brouillard plein n'aspirant pas les flammes tel que engendré par un anneau denté rotatif.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Lance basse pression de modèle « Américain »
- Type : EN15182-2 Type 4 Pression automatique / débit variable
- Réglages du débit par vanne coulissante de 0 400l/min à 6 bar + position de rinçage
- Pression Pr : 6 bar
- Pression Pn : 16 bar
- Pression Pm : 6 bar
- Régulation automatique de la pression à 6 bar
- Portée : environ 36 m à 400 l/min 6 bar
- Raccord rotatif 360°, fileté 1,5" BSP Femelle, avec raccord DSP 45 et tamis inox
- Vanne cylindrique coulissante en acier inoxydable avec commande par poignée « étrier »

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Corps de lance en aluminium anodisé dur
- Diffuseur à dents fixes en caoutchouc sans entretien, pour la formation d'un cône de brouillard plein
- Pare-chocs de protection en caoutchouc synthétique
- Jet réglable en continu, du jet complet à l'écran d'eau 130°.
- Capteurs de position(à bille) et témoin tactile de la sélection du débit et de l'angle de diffusion
- Poignée pistolet isolante en matière synthétique
- Matériau de la lance : aluminium anodisé dur
- Dimensions : 270 x 120 x 239 mm
- Poids : 1,4 kg

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Poignées disponibles en 11 couleurs
- 99012801 : Adaptateur polymousse bas foisonnement
- 99012803 : Adaptateur polymousse bas en moyen foisonnement



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be