



réf. 99027666

LANCE ULTIMATIC FO6 VERROU DEBIT 1"1/2F

LANCES TFT BASSE PRESSION

Pression de service maximale 16 bar

Débits possibles : OFF / - / 60 / 120 / 200 / 300 / 400

Type : Pression automatique / débit variable

Type de vanne : robinet-vanne

Poignées disponibles en 11 couleurs (noir standard)

DESCRIPTION

Lance TFT - série Ultimatic

Lance facile à utiliser avec contrôle automatique de la pression à 6 bars et limitation progressive du débit par commande du robinet-vanne. Convient pour la lutte contre les incendies à l'intérieur et à l'extérieur. Le débit est facilement réglable en ouvrant moins ou plus la poignée en fer à cheval. Limitation automatique à 200 l/min avec déverrouillage rapide sans interruption.

Le robinet-vanne cylindrique en acier inoxydable empêche la perte de pression et assure une réponse plus rapide lors de l'utilisation, un jet stabilisé et une portée optimale. La vanne peut être actionnée avec un minimum de force grâce à l'actionneur hydraulique intégré.

La lance rotative des buses ULTIMATIC permet un réglage progressif de la forme du jet, du jet complet à la grille d'eau, en un quart de tour. La position de la lance et de la bague d'écoulement sont clairement visibles et tactiles. Les dents coniques du pare-chocs en caoutchouc créent un cône de jet rempli de fines gouttelettes lors de la pulvérisation, sans effet de succion de la flamme.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Gamme : Lance basse pression de type américain
- Type : Pression automatique / débit variable
- Débit : 150 - 400 l/min (à 5 bar)
- Sélection du débit par la poignée (avec blocage du débit à 200 l/min)
- Débits possibles : OFF / - / 60 / 120 / 200 / 300 / 400
- Pression Pr : 6 bar
- Pression Pn : 16 bar
- Pression Pm : 5 bar
- Pression d'éclatement : 100 bar
- Régulation de la pression : Oui
- Gamme : 36 m à 400 l/min

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be



Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Couplage : 1,5" BSP F (moleté)
- Y compris le couplage DSP 45
- Articulation pivotante (360°) : Oui
- Filtre (crépine d'aspiration) : Oui
- Type de vanne : robinet-vanne
- Matériau de la vanne : acier inoxydable
- Couronne dentée : Solide - caoutchouc façonné
- Pare-chocs de protection : Oui
- Pulvérisation : pulvérisation continue et réglable de la pleine pulvérisation à l'écran d'eau à 130° + position de rinçage
- Capteur de position (à ressort) sur le modèle de jet
- Manipuler : Manche en fer à cheval
- La traction du pistolet : Oui
- Matériau : aluminium anodisé dur
- Standardisation : EN15182-2 Type 4
- Dimensions : 270 x 120 x 239 mm
- Poids : 1,6 kg

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Poignées disponibles en 11 couleurs
- 99012801 : Insert mousse lourde (faible expansion)
- 99012803 : Insert mousse moyen (faible et moyenne expansion)



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be