



réf. 99010172

EMULSEUR HIFOAM S2

EMULSEURS CLASSE B

DESCRIPTION

Mousse synthétique polyvalente (Classe B)

Utilisée pour éteindre les feux de combustibles (hydrocarbures), couvrir les incendies et remplir des espaces de toute taille.

Note : ancienne dénomination = emulsor S.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Propriétés physico-chimiques typiques à 20°C

- Type : concentré synthétique
- Peut être dilué avec : eau propre, eau saumâtre ou eau salée
- Dosage : 2-6 %
- Densité : 1,020 g/ml $\pm$ 0,01
- Acidité : pH 7,0 $\pm$ 0,5
- Tension de surface (solution à 6 %) : < 30 mN/m
- Point de congélation : -9°C
- Emballage : bidons de 20 litres

(prix par litre)



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be