

réf. 99053671

EMULSEUR HIFOAM S2 FUT 200L /L

EMULSEURS CLASSE B

DESCRIPTION

Mousse synthétique multigamme (classe B)

Utilisé pour éteindre des combustibles (hydrocarbures), couvrir des incendies et remplir des pièces de petite ou de grande taille.

Note : ancienne dénomination = émulseur S.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Propriétés physico-chimiques typiques à 20°C

- Type : concentré synthétique
- Peut être rincé avec : de l'eau propre, de l'eau saumâtre ou de l'eau salée
- Ratio : 2-6%.
- Densité : 1,020 g/ml $\pm$ 0,01
- Acidité : pH 7,0 $\pm$ 0,5
- Tension de surface (solution à 6 %) : < 30 mN/m
- Point de congélation : -9°C
- Conditionnement : fûts de 200 litres

(prix par litre)

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be