



réf. 99014984

LANCE BMM-ALU-DSP 70

LANCES D'INCENDIE DIVERSES

Facile à utiliser

Débit : 400 l/min (à 6 bar), avec rideau d'eau 660-950 l/min

Vanne à boisseau sphérique à trois positions : jet plein, jet diffusé et position fermée

Avec rideau d'eau de protection du lancier

Raccord DSP 70 aluminium

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Lance type : EN15182-3 à débit fixe et jet réglable dotée d'un rideau d'eau de protection
- Débit : 400 l/min (à 6 bar), avec rideau d'eau 660 - 950 l/min
- Pression Pr : 6 bar
- Pression Pn : 16 bar
- Débit avec orifice dévissable Ø 16 mm monté : 400l/min
- Débit avec orifice dévissable démonté : 730 l/min
- Débit de l'anneau d'eau : 220l/min
- Vanne à boisseau sphérique à trois positions : jet plein, jet diffusé et position fermée
- Réglage du rideau d'eau par vanne périphérique rotative
- Angle de pulvérisation de 15-20°
- Portée : 32 m jet plein, 14 m jet pulvérisé
- Raccord : DSP 45 aluminium
- Matériau : aluminium
- Poids : 2,4 kg



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be