ref. 99032787

OSCILLERENDE BLITZFORCE MONITOR BASIS ZONDER MONITORKOP

DRAAGBARE BLUSMONITOREN

Auto-oscillerend
Hoek verticaal - onbemand: +30° tot +50°

OMSCHRIJVING
De TFT BLITZFORCE monitor, ook gekend onder de naam PARTNER LITE Monitor, is een zeer compacte en licht draagbare monitor uit geanodiseerd aluminium en ontworpen voor de inzet ter vervanging van zware straalpijpen.
De TFT BLTZFORCE is dankzij inklapbare steunpoten handig weg te bergen en snel inzetbaar. De monitor is verder voorzien van een ingebouwde kogelafsluiter, een draaibare ingang 2 1/2” BSP met koppeling DSP 70 met grendel en een uitgang met kogelgewricht en 2 1/2” schroefdraad waarop verschillende monitorkoppen en straalpijpmondstukken kunnen worden geschroefd.
De steunbenen zijn uitgerust met vervangbare stalen spikes en kniepads in rubber waarop de lansier geknield kan gaan zitten om zonder grote inspanningen een perfecte controle over het toestel te hebben. Geen gevecht met de reactiekrachten.
De roterende ingang met koppeling DSP 70 met grendel neutraliseert alle torsies van een slecht aangelegde voedingsslang zodat destabiliserende torsiekrachten geneutraliseerd worden. Om het risico bij destabilisatie van de monitor te beperken is de BLITZFORCE voorzien van een verankeringsoog met bijhorende veiligheidsriem met musketonhaak
De hoek van het waterstraal is richtbaar in het horizontale vlak 20° links en 20° rechts links van de as van het toestel en in het verticale vlak van +20° tot + 60° waarbij vanaf een hoek van 30° de monitor op een vaste ondergrond voldoende stabiel is om onbemand te functioneren.
De automatische oscillatie is horizontaal instelbaar op 0°, 20°, 30° en 40°.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Lichtgewicht draagbare monitor met opklapbare steunbenen
- Geschikt voor de voeding van monitorkoppen tot max. 2000 l/min
- Met ingebouwde kogelafsluiter.
- Driehoek-steunvlak met één vaste steunpunt en twee opklapbare steunbenen met vervangbare stalen spikes.
- Roterende ingang met koppeling DSP 70 met grendel
- Uitgang met uitneembare “stream straightener” ter optimalisatie van het straalpatroon en de worplengte
- Maximum debiet en werkdruk: 2000l/min bij 12 bar

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Sluitdruk : 20 bar met gesloten afsluiter
- Verankeringsriem met musketonhaak
- Oriëntatie van het straal manueel instelbaar: horizontaal: 20°L / 20°R en verticaal van +20° tot +60°
- Automatische oscillatie instelbaar op 0°, 20°, 30° en 40°
- Afmeting met gesloten steunbenen, zonder monitorkop: L450 x B300 x H310 mm
- Gewicht zonder monitorkop: 10,5 kg

OPTIES

- Bevestigingsbeugel Partner Lite (XXL-B Storage Bracket)

OPTIONELE MONITORKOPPEN

- 99012866: Maxmatic nozzle 400-2000 l/min
- 99012864: Maxforce nozzle 400-2000 l/min
- 99012856: Jetmatic nozzle 190-1350 l/min
- 99050146: ZN22A nozzle 2000 l/min







Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be