



ref. 99011762

SNELINZETTENT 4X5,5M WIT - TYPE ARZ20

TENTEN, AFSCHERMINGEN EN SPRINGKUSSENS

Bodemoppervlak: ca 21 m²

Gewicht: ca 82 kg

Opblaastijd: 1,5 min persluchtkit of 2-4 min elektrische blazer

OMSCHRIJVING

Deze opblaasbare tent ARZ 20 van ongeveer 21 vierkante meter is voorgemonteerd en kan door slechts één persoon opgezet worden in minder dan 2 minuten. Een overdrukventiel voorkomt overmatige druk in het frame. Alle dragende elementen zijn gemaakt van luchtdicht weefsel. Door de modulaire opbouw van het frame is het ook mogelijk om individuele secties uit te wisselen (Nok, dakrand en spanten), bij bijvoorbeeld ernstige schade.

- Snelle en eenvoudige montage en demontage
- Modulair
- Veelzijdig in gebruik
- Alle tenten kunnen met elkaar worden verbonden

Toepassing: Triage, Veldhospitaal / kampen, EHBO-post, Decontaminatie, Commandopost, Catering, Weerbescherming voor gevoelige apparatuur, Werkplaats, Opvang van verkeersslachtoffers, ...

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Bodemoppervlak: ca 21 m²
- Breedte: 5,50 m
- Lengte: 3,89 m
- Zijhoogte: 2 m
- Nokhoogte: 2,95 m
- Afmetingen (verpakt): ca 120 x 87 x 47 cm
- Gewicht: ca 82 kg
- Kleur buitenkant: wit
- Opblaasbare tent
- Opblaastijd: 1,5 min persluchtkit of 2-4 min elektrische blazer
- Werkdruk: ca 0,25 bar
- Max druk: 0,30 bar

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Materiaal opblaasframe: PVC-gecoat polyesterweefsel (850 g/m²) met gelaste naden en versterkte hoekverbindingen
- Materiaal tentdoek: eenzijdig PU-gecoat polyesterweefsel (240 g/m²), vlam vertragend, waterdicht en schimmelbestendig
- Materiaal grondzeil: dubbelzijdig PVC-gecoat polyesterweefsel (550g/m²)
- 2 openingen aan de zijanten voor de doorgang van kabels, verwarmingsslangen, ...
- ophanginrichtingen aan het frame voor verlichting, infuusapparatuur etc.
- Aaneenschakelen van meerdere tenten mogelijk

Inhoud

- 1 Tent, met 2 oprolbare en deelbare ingangen en 2 ventilatiekappen in de gevel
- 2 Opbergzakken voor tent en accessoires
- 6 stormtouwen
- 6 haringen (50cm) + 10 haringen (30cm)
- 1 hamer (1,5 kg)
- 1 handpomp
- 1 reparatieset
- 1 montage- en onderhoudsinstructie

OPTIES

- Optioneel tentdoek: dubbelzijdig PVC-gecoat polyesterweefsel (530 g/m²)
- Optioneel grondzeil: dubbelzijdig PVC-gecoat polyesterweefsel met antislip reliëf (850 g / m²)
- Verkrijgbaar in 11 kleuren: wit, lichtgrijs, beige, geel, oranje, rood, blauw, donkerblauw, zwart, groen, donkergroen
- Elektrische blazer
- Persluchtkit
- Zijraam
- Compartimenten
- Binnentent
- Tentverlichting
- Tentverwarming
- Airco



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be