

SNELINZETTENT 4X5M - WIT TYPE RODE KRUIS (ZONDER FLES)

TENTEN, AFSCHERMINGEN EN SPRINGKUSSENS

Bodemoppervlak: ca 20 m²

Gewicht: ca 45 kg

Opblaastijd: 40 seconden

Opblaasbare tent, zonder gebruik van een ontspanner en luchtslangen

OMSCHRIJVING

Zieglertent Maxi

Zelfontvouwende en zelfoprichtende noodd tent voor diverse toepassingen. Samengesteld uit een waterbestendig zeil aangebracht op een gesloten buizenstructuur. Voorzien van een verwijderbaar grondzeil. Onmiddellijk inzetbaar met een minimum aan personeel en met één persluchtfles 6L/300bar. Deze tent meet 4m lang en 5m breed, waardoor u dankzij het verwijderbaar grondzeil de tent over een voertuig kan schuiven en u nog plaats heeft om een bevrijding uit te voeren.

Tevens is deze tent ongelooflijk snel en eenvoudig op te zetten.: max. 40 sec. met één persluchtfles 6L/300B zonder gebruik van een ontspanner en luchtslangen.

In geval van grotere calamiteiten, mogelijkheid om tenten van andere korpsen uit de regio aan uw tent aanéén te koppelen via de ritssluiting.

Gratis opschrift : Rode Kruis ...

Toepassing: Milieubescherming (kleedruimte voor gaspakdragers / opslag en omwisseling van adembescherming), Technische Hulpverlening (Bescherming en overbrenging gewonden / Verzorging en shockbehandeling van gewonden / Bescherming tegen weersinvloeden van personen / uitrusting / bergingswerken), ...

In geval van nood of herstelling steeds een bruikleentent ter beschikking.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Bodemoppervlak: ca 20 m²
- Breedte: 5 m
- Lengte: 4 m
- Zijhoogte: 2 m
- Nokhoogte: 2,4 m
- Afmetingen (verpakt): ca. 90 x 55 x 40 cm
- Gewicht: ca 45 kg
- Kleur buitenkant: Wit, voorzien van twee Rode Kruis-tekens op de zijkant
- Opblaasbare tent, zonder gebruik van een ontspanner en luchtslangen
- Opblaastijd: 40 seconden
- Opblaasbaar met 1 persluchtfles (6 of 6,8 l)
- Max druk: 0,40 bar
- Materiaal opblaasframe: polyamide, gecoat met polychloorbutadiëen.
- Materiaal tentdoek: Supratex, polyamide gecoat met acetaatbekleding (240 g/m²), vlambestendig, scheurbestendig en waterbestendig
- Materiaal grondzeil: PVC-gecoat weefsel met goede antislipeigenschappen en velcrostrips
- openingen aan de zijkanten voor de doorgang van kabels, verwarmingsslangen, ...
- 10 ophanginrichtingen aan het frame voor verlichting, infuusapparatuur etc.
- Versie met één raam met vliegengaas en oprolbaar scherm

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Aaneenschakelen van meerdere tenten mogelijk zonder extra toebehoren (via ingenaaide rits)
- Draaglus op elke hoek van de snelinzettent voor het eenvoudig verplaatsen door 4 personen (of om extra ballast te bevestigen)
- 20 bevestigingspunten rondom de snelinzettent voor vastpinnen met piketten
- 2 verwijderbare tegenoverliggende deuren in de 5m kant (deuropening: 2,5m x 2m hoog)
- Opblazen kan rechte streken op tent zonder gebruik te moeten maken van drukreducerend ventiel, doordat tent al beschikt over een overdrukventiel

Inhoud

- 1 tent, ventilatiekappen in de gevel
- Handige transportzak met 2 snelsluitingen (systeem voertuiggordels) en 2 draagriemen
- stormtouwen
- haringen
- 1 reparatieset
- 1 montage- en onderhoudsinstructie

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be