




ref. 99040938

DOMPELPOMP K2SA 220V 250L/MIN 7M + INTERNE VLOTTER

DOMPELPOMPEN MAST

Opvoerhoogte: max 7 m Maximum debiet: 250 l/min Korreldoorlaat: 10 mm Koppeling: DSP45 met grendel Motor: 230V - 50 Hz - 1-fasig Vermogen P1: 430 W Onderhoudsvrij Voorzien van interne vlotter

OMSCHRIJVING Dompelpomp Mast type K2SA 220V met max. debiet van 250l/min, geleverd met koppeling DSP45 met grendel. Deze versie bezit ook een geïntegreerde vlotter. Toepassingen: Voor veeleisend gebruik met vuil water in schachten en putten. Kan ook gebruikt worden voor verpompen van stookolie op kamertemperatuur (conform wettelijke voorschriften). Debiet: - 250 l/min - 0 m opvoerhoogte - 200 l/min - 2 m opvoerhoogte - 140 l/min - 4 m opvoerhoogte - 0 l/min - 7 m opvoerhoogte TECHNISCHE SPECIFICATIES - Bevat geen siliconen - Ingebouwde trekontlasting - Motor met thermische wikkelbeveiliging - Veilig drooglopen - Onderhoudsvrij - Afneembare zeef voor dieper te zuigen (clipsluiting) - Handmatige/automatische tuimelschakelaar met akoestisch alarm (80dB). - Ingebouwde vlotterschakelaar (inschakelen bij 14 cm / uitschakelen bij 3 cm) - Pomp: Eéntraps centrifugaalpomp - Opvoerhoogte: max 7 m - Maximum debiet: 250 l/min - Korreldoorlaat: 10 mm - Uitlaat: diameter 1" 1/4 - Koppeling: DSP45 met grendel - Temperatuur van verpompte vloeistof: max 45°C (permanent), max 80°C (tot 3 min) - Vloeistofdichtheid: van verpompte vloeistof: max 1,1 kg/dm³ - Zuurtegraad van verpompte vloeistof: pH 5-8 - Motor: 230V - 50 Hz - 1-fasig - Vermogen P1: 430 W - Vermogen P2: 210 W - Nominale stroom: 2,1 A - Aansluitsnoer: Lengte 10 m (H 07 RN-F 3 G 1,0) - Stekker: Schuko IP 30 - Materiaal draaggreep: Hardplastic (PP) (30% glasvezelversterkt), slagvast - Materiaal motorhuis: Roestvrij staal 1.4301 - Materiaal pomphuis: Hardplastic (PP) (30% glasvezelversterkt), slagvast - Materiaal rotor: Roestvrij staal 1.4122 - Materiaal waaier: polyoxymethyleen (POM), hoge hardheid, hoge slijtvastheid - Materiaal schroeven: roestvrij staal A2 - Materiaal dichtingen: oliebestendige elastomeren NBR kwaliteit - Materiaal asdichting: 3-voudige NBR Perbunan - Materiaal zeef: Hardplastic (PP) (30% glasvezelversterkt), slagvast - Afmetingen: Dia175 x H282 mm - Gewicht: 5,5 kg



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be