



ref. 99023224

LEDIGINGSPOMP WT20X BENZINE 710L/MIN 30M

LEDIGINGSPOMPEN HONDA

Opvoerhoogte: max 30 m

Maximum debiet: 710 l/min (42,6 m3/uur)

Korreldeurlaat: 24 mm

Koppeling uitlaat: DSP70 zonder grendel

Motor: 4-Takt OHV-kleppostelling Benzine Honda GX160 - luchtgekoeld

Nominaal vermogen P1: 3,6 kW bij 3000 U/min

Autonomie: ca 2h50min

OMSCHRIJVING

Vuilwaterpomp Honda WB 20 X voor intensief gebruik met max debiet van 710 l/min en een druk van 3 bar.

Toepassing: Leegpompen ondergelopen straten en kelders, maar ook bouwputten en kabelsleuven. Vervuild water met zand en slib is geen probleem met deeltjes tot 24 mm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Antitrilsysteem: voorzien van rubberen motorsteunen om mechanische spanningen te beperken
- Uitschakeling bij laag oliepeil
- Automatische decompressie
- Draagframe dat ook bescherming biedt aan de motor
- Afneembaar inspectiedeksel om snel vuil te verwijderen
- Conische waaier wat zorgt voor betere pomp- en ontluuchtingsprestaties, minder slijtage en verstoppingen
- Aanzuighoogte: 8 m
- Opvoerhoogte: max 30 m
- Maximum debiet: 710 l/min (42,6 m3/uur)
- Korreldeurlaat: 24 mm
- Uitlaat: diameter 2"
- Koppeling uitlaat: DSP70 zonder grendel
- Inlaat: diameter 2"
- Koppeling aanzuig: Guillemine diameter 70 zonder grendel

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Motor: 4-Takt OHV-kleppopstelling Benzine Honda GX160 - luchtgekoeld
- Starter: repeteerstarter met koord
- Cilinderinhoud: 163 cm³ (1 cilinder)
- Nominaal vermogen P1: 3,6 kW bij 3000 U/min
- Tankinhoud: 3,6 liter
- Verbruik: 1,6 l/u
- Autonomie: ca 2h50min
- Geluidsniveau: max 106 dB
- Diameter en schroefdraadtype in- /uitlaat: 50/2-PF mm/inches
- Materiaal pomphuis: gietijzer
- Materiaal waaier: gietijzer
- Materiaal behuizing: aluminium
- Materiaal afdichtingen: silicium-carbide mechanische afdichtingen
- Afmetingen: L 620 x B460 x H455 mm
- Gewicht: 47 kg



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be