



ref. 99018959

LEDIGINGSPOMP WT30XK2D BENZINE 1210L/MIN 27M

LEDIGINGSPOMPEN HONDA

Opvoerhoogte: max 27 m

Maximum debiet: 1210 l/min (72,6 m3/uur)

Korreldeurlaat: 28 mm

Koppeling uitlaat: DSP70 zonder grendel

Motor: 4-Takt OHV-kleppostelling Benzine Honda GX240 - luchtgekoeld

Nominaal vermogen P1: 5,3 kW bij 3600 U/min

Autonomie: ca 2h10min

OMSCHRIJVING

Vuilwaterpomp Honda WB 30 X K2D voor intensief gebruik met max debiet van 1210 l/min en een druk van 2,7 bar.

Toepassing: Leegpompen ondergelopen straten en kelders, maar ook bouwputten en kabelsleuven. Vervuild water met zand en slib is geen probleem met deeltjes tot 28 mm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Antitrilsysteem: voorzien van rubberen motorsteunen om mechanische spanningen te beperken
- Uitschakeling bij laag oliepeil
- Automatische decompressie
- Draagframe dat ook bescherming biedt aan de motor
- Afneembaar inspectiedeksel om snel vuil te verwijderen
- Conische waaier wat zorgt voor betere pomp- en ontluuchtingsprestaties, minder slijtage en verstoppingen
- Aanzuighoogte: 8 m
- Opvoerhoogte: max 27 m
- Maximum debiet: 1210 l/min (72,6 m3/uur)
- Korreldeurlaat: 28 mm
- Uitlaat: diameter 3"
- Koppeling uitlaat: DSP70 zonder grendel
- Inlaat: diameter 3"
- Koppeling aanzuig: Guillemine diameter 70 zonder grendel

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Motor: 4-Takt OHV-kleppopstelling Benzine Honda GX240 - luchtgekoeld
- Starter: repeteerstarter met koord
- Cilinderinhoud: 242 cm³ (1 cilinder)
- Nominaal vermogen P1: 5,3 kW bij 3600 U/min
- Tankinhoud: 5,3 liter
- Verbruik: 2 l/u
- Autonomie: ca 2h10min
- Geluidsniveau: max 110 dB
- Diameter en schroefdraadtype in- /uitlaat: 80/3-PFmm/inches
- Materiaal pomphuis: gietijzer
- Materiaal waaier: gietijzer
- Materiaal behuizing: aluminium
- Materiaal afdichtingen: silicium-carbide mechanische afdichtingen
- Afmetingen: L 660 x B495 x H515 mm
- Gewicht: 60 kg



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be