



ref. 99018960

LEDIGINGSPOMP WT40X BENZINE 1640L/MIN 26M

LEDIGINGSPOMPEN HONDA

Opvoerhoogte: max 26 m

Maximum debiet: 1640 l/min (98,4 m3/uur)

Korreldeurlaat: 31 mm

Koppeling uitlaat: DSP110 zonder grendel

Motor: 4-Takt OHV-kleppostelling Benzine Honda GX340 - luchtgekoeld

Nominaal vermogen P1: 7,1 kW bij 3600 U/min

Autonomie: ca 2h

OMSCHRIJVING

Vuilwaterpomp Honda WB 40 X voor intensief gebruik met max debiet van 1640 l/min en een druk van 2,6 bar.

Toepassing: Leegpompen ondergelopen straten en kelders, maar ook bouwputten en kabelsleuven. Vervuild water met zand en slib is geen probleem met deeltjes tot 31 mm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Antitrilsysteem: voorzien van rubberen motorsteunen om mechanische spanningen te beperken
- Uitschakeling bij laag oliepeil
- Automatische decompressie
- Draagframe dat ook bescherming biedt aan de motor
- Afneembaar inspectiedeksel om snel vuil te verwijderen
- Conische waaier wat zorgt voor betere pomp- en ontluuchtingsprestaties, minder slijtage en verstoppingen
- Aanzuighoogte: 8 m
- Opvoerhoogte: max 26 m
- Maximum debiet: 1640 l/min (98,4 m3/uur)
- Korreldeurlaat: 31 mm
- Uitlaat: diameter 4"
- Koppeling uitlaat: DSP110 zonder grendel
- Inlaat: diameter: 4"
- Koppeling aanzuig: DSP110 zonder grendel

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Motor: : 4-Takt OHV-kleppopstelling Benzine Honda GX340 - luchtgekoeld
- Starter: repeteerstarter met koord
- Cilinderinhoud: 337 cm³ (1 cilinder)
- Nominaal vermogen P1: 7,1 kW bij 3600 U/min
- Tankinhoud: 6,1 liter
- Verbruik: 4 l/u
- Autonomie: ca 2h
- Geluidsniveau: max 110 dB
- Diameter en schroefdraadtype in- /uitlaat: 100/4-PFmm/inches
- Materiaal pomphuis: gietijzer
- Materiaal waaier: gietijzer
- Materiaal behuizing: aluminium
- Materiaal afdichtingen: silicium-carbide mechanische afdichtingen
- Afmetingen: L 735 x B535 x H565 mm
- Gewicht: 78 kg



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be