



ref. 99050657

LIJNMENGER Z2 200L/M

LIJNMENGERS EN SCHUIMVORMEND MIDDEL

Debiet: 200 l/min (bij 8 bar)

Effectief tot 40m lang

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Type / Nominale grootte: Z2
- Effectief tot 40m lang
- Max werkdruk: 16 bar
- Debiet: 200 l/min (bij 8 bar)
- Koppelingen: DSP 45 zonder grendel
- Aanzuigen schuimproduct via Storz D koppeling.
- Dosering regelbaar tussen 0 en 6 %.
- Minimum dosering van viskeus variabel schuimproduct : 3%
- Intern drukverlies : 35% van de ingangsdruk.
- Afmeting: L405 x B165 x H170 mm
- Gewicht: 3,8 kg

ACCESSOIRES

- 99029224: Z-select doseerventiel voor klasse A schuimproducten
- 99050607: zuigslang voor lijnmenger
- 99050655: zuigslang met rvs zuigbuis voor lijnmenger



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be