



ref. 99064430

COMBITOOL CT 5160 CORE

COMBITOOLS

Type aansluiting: Core

Spreiding: 468 mm

Max spreidkracht: 1367 kN (139.4 ton)

Theoretische knipkracht: 929 kN (94,7 ton)

Gewicht: 17,6 kg

Verwijderbare spreidpunten

OMSCHRIJVING

Krachtige combitool voor spreiden, knippen, knijpen en trekken - CORE-model. Onderdeel van de 5000-serie: zonder in te leveren op prestatie, het laagste gewicht in zijn klasse.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Bedieningshandgreep met verbeterde grip
- i-Bolt Technologie: platter ontwerp voor betere toegang tot nauwe ruimten
- Geïntegreerde ledverlichting in draagbeugel (6 leds)
- 360° toegang tot bedieningshandgreep
- Grijptanden aan beide messen, voor extra houvast bij het knippen en te voorkomen dat bredere materialen uit de messen worden geduwd
- Verwijderbare spreidpunten: Om een complete knip te maken zonder materialen tussen de punten samen te drukken. Snelle verwijdering mogelijk met één hand, zelfs bij het dragen van handschoenen.
- Max werkdruk: 720 bar
- Spreiding: 468 mm
- Max trekkracht: 105 kN (10,7 ton)
- Treklengte: 342 mm
- Max spreidkracht: 1367 kN (139.4 ton)
- Min spreidkracht (EN 13204): 44.5 kN (4,5 ton)
- Max knijpkracht Sq1: 87.9 kN (9 ton)
- Max mesopening: 394 mm
- Theoretische knipkracht: 929 kN (94,7 ton)

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Vereiste olie-inhoud (effectief): 186 cc
- Type aansluiting: Core
- Beschermingsgraad: IP68
- Afmetingen: 885 x 279 x 201 mm
- Gewicht: 17,6 kg
- Normering EN 13204: CK45/468J-17.6
- Normering NFPA 1936: ja
- Normering EN 13204 knipcapaciteit: 1J 2K 3K 4K 5K
- Normering NFPA 1936 knipcapaciteit: A8 B9 C8 D9 E9
- Normering NFPA 1936: HPF 105 kN / HSF 86.4 kN / LPF 47.1 kN / LSF 39.2 kN
- Knipprestatie rondstaal (S235 volgens EN 13204): 40 mm

ACCESSOIRES

- spreidpunten STS 04
- kettingaansluitset PAS 07
- accessoire set in koffer ACS 04
- 99014138: trekkettingenset PCS 03



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be