



ref. 99059653

VENTILATOR MG V L105/75P SPEED

VENTILATOREN GROOT DEBIET

Max Capaciteit: 600 000 m³/h

Propeller diameter : 1 050 mm

Gemonteerd op een één-assige aanhanger

OMSCHRIJVING

DE MG V L105 is het kleinere broertje van de L125 en speciaal ontworpen voor de gemeentelijke brandweer. Het heeft voldoende energiereserves voor de ventilatie van ondergrondse parkeergarages, industriële faciliteiten, ziekenhuizen, scholen en winkelcentra.

Deze ventilator heeft tevens een zeer hoge zuigkracht bij het gebruik van het ventilatieslangstelsel en de gepatenteerde adapter. Aangedreven door een betrouwbare 3-cilinder motor zet hij een nieuwe standaard door zijn compacte afmetingen en lage gewicht binnen zijn klasse. De compacte hoogte (< 2 m) zorgt dat de L105 zelfs onder een normale garagepoort geraakt!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ventilator

- Makkelijk hanteerbaar door één persoon
- Max Capaciteit: 600 000 m³/h
- Nominale capaciteit: 145 000 m³/h
- Axiale kracht: ongeveer 1 600 N
- Max lichtsnelheid: 50 m/s
- Draaisnelheid rotorblad: ca. 2 000 rpm
- Propeller diameter: 1 050 mm
- Buitendiameter: 1 340 mm
- Lengte Turbinemantel: 720 mm
- Motor: 3-cilinder benzine motor - luchtgekoeld
- Type motor: EB2
- Motorvermogen: 55 kW
- Koppel: 130 Nm
- Brandstoftank: 45 l
- Elektrische startinrichting voor de motor, met contactsleutel.

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Eenvoudige toegang tot de startaccu via een onderhoudsopening.
- Voor het geval dat de startaccu leeg is, kan de MVU extern worden gestart via de jump-startfaciliteit.
- Aandrijving: tandriem (onderhoudsvrij)
- Propeller: glasvezel versterkt polyamide, 8 bladen
- Turbinemantel: glasvezel versterkte kunststof, schelpvormig ontwerp voor minder trillingen
- Veiligheidsroosters aan beide zijanten van de omkasting volgens EN 294
- Bediening: afstandsbediening met TFT-display met noodstop en 5m kabel

Gemonteerd op een één-assige aanhanger

- Bruto voertuiggewicht: 750 kg
- Inclusief materiaalcoffer met toolkit
- Inclusief handgrepen
- Inclusief 2 ondersteuningspoten
- Afmetingen (l x b x h): ca. 3400 x 1850 x 1950 mm
- Netto gewicht aanhangwagen met ventilator : 620 kg

ACCESSOIRES EN OPTIES

Optie Kantelinrichting:

- Kantelhoek: +15° / -15°
- Bediening: hydraulisch, met handpomp

Optie Watermistsysteem:

- 10 geïntegreerde sproeiers
- Wateropbrengst: 200 l/min bij 7 bar
- Max druk: 10 bar

Optie Ventilatieslangstelsel:

- Luchtafvoer: 35 000 m³/h
- Diameter: 800 mm
- Adapter: 1 stuks inclusief 3m slang
- Montage: Druk- of aanzuigzijde
- Lengte: 1 x 15m (standaard pakket), uitbreidbaar

Optie rol plastic luchtslang:

- Diameter: 1 165 mm
- Montage: Druksijde
- Lengte: 100 m

Opties aanhangwagen:

- Geïntegreerde batterijlader ((230 V /12 V)
- In hoogte verstelbare dissel
- LED-werkverlichting
- Rek voor ventilatie slang systeem



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be