



ref. 99091082

STRAALPIJP CM KUNSTSTOF DIN 15182-3 STORZ C

STRAALPIJPEN DIVERS

OMSCHRIJVING

De multifunctionele straalpijp heeft zowel een volle straal als een sproeistraal. Aan het uiteinde van de spuitmond zit een losschroefbaar mondstuk. Als je dit verwijdert, verdubbelt het debiet van de straalpijp.

Het ontwerp is robuust en zeer eenvoudig, waardoor de blusstraalpijp minder storingsgevoelig is en ook ongevoelig voor vuil.

De sproei-intensiteit en de spuihoek kunnen worden aangepast door traploos gevarieerd worden door tussenposities in het sproeigebied.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Debiet: 130 - 230 l/min (bij 6 bar), met watergordijn 290 - 400 l/min
- Druk Pn: 16 bar
- Diameter afschroefbaar mondstuk: 9 mm
- Diameter pijpmonding: 12 mm
- Kogelafsluiter met drie standen: gesloten, volstraal, sproeistraal
- Sproeihoek van 15 - 20°
- Worplengte: 27 m (volle straal), 11 m (sproeistraal)
- Koppeling: Storz C-52
- Afmeting: 440 x 98 x 170 mm
- Materiaal: aluminium / plastique
- Normering: EN15182-3
- Gewicht: 1,2 kg



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be