

SIGNALISATIEPANEEL 24V

SIGNALISATIEPANELEN

OMSCHRIJVING

Het signalisatiepaneel uitgerust met LED lampen garanderen een duidelijke zichtbaarheid ongeacht de rijstrook waarop de weggebruiker zich bevindt. Bevat verder een fotosensor die de lichtintensiteit aanpast naargelang de omgeving, waartoe de kans op verblinding afneemt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Lichtuitstraling aan één zijde
- Dakmontage inclusief liftmotor
- Bediening via een kabel remote control
- Automatisch 's nachts dimmen
- Display opties: diagonale pijl links/rechts + kruis (rijstrook gesloten)
- In twee standen te gebruiken: neergeklap (traffic advisor) of opengeplakt (lichtpijl)
- Type lampen: LED (15 stuks L8H)
- Kleur licht: amber
- Diameter lamp: 200 mm
- Stroomverbruik: 5A (dag) 0,5 (nacht)
- Spanning: 24V DC
- Werkingstemperatuur: -20 tot 60 °C
- Beschermingsgraad: IP54
- Afmetingen ledscherm: 980 x 980 x 90 mm
- Afmetingen: 1050 x 980 x 114 mm
- Normering: ledlamp EN-12352 klasse L8H, EMC gekeurd

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be