

HASPEL WENTELBAAR 30M 1" AXIAAL

MUURHASPELS

OMSCHRIJVING

De haspels zijn net als de brandblussers een middel van eerste interventie tegen vuur. Zij worden gebruikt op branden van klasse A.

Onze haspels zijn gekeurd volgens de norm NBN EN 671-1.

Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen : vast, zwenkbaar, 20 of 30m.

De haspels moeten jaarlijks gekeurd worden en dit volgens de norm NBN EN 671-3 (KB 28.04.2017)

De haspel omvat :

- de trommel met staalplaten flenzen 15/10 mm rood gelakt RAL 3000
- de slang in synthetisch rubber
- de verchroomde messing straalpijp met 3 standen (stop - volle straal - nevel)
- de verchroomde voedingsbuis met kwartdraaiafsluiter
- de rem die het afrollen stopt als men niet aan de slang trekt
- de signalisatieplaat vermeldt: naam van de fabrikant, naam van de leverancier, norm, fabricatiejaar, max. werkdruk en gebruiksaanwijzing

TECHNISCHE GEGEVENS

- Zwenkbare haspel
- Lengte slang: 30 m
- Binnendiameter slang: 25 mm
- Diameter straalpijp: 1"
- Mondstuk: 8 mm
- Debiet bij 2,5 bar: 63 l/min
- Debiet bij 6 bar: 98 l/min
- Worplengte: > 10 m
- Afmetingen (diam. x diepte): 550 x 190 mm
- Diameter + zwenkbare arm: 670 mm

Conform NBN EN 671-1

OPTIE

- Haspelkast

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be